



IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA CON MOTORE A BENZINA

Motore a Benzina 4 tempi con avviamento a strappo autoavvolgente. Pompa a pistoni in acciaio inox con sistema biella/manovella e testata in ottone stampato. Manometro a bagno di glicerina. Carrello con maniglia, ruote pneumatiche e sostegni per accessori. Valvola by-pass automatica. Valvola di protezione termica. Dispositivo di regolazione pressione. Aspirazione detergente in bassa pressione con comando tramite lancia.

Accessori inclusi

Lancia completa con dispositivo alta e bassa pressione.
Tubo per alta pressione da mt.10.
Ugelli con attacco rapido da 0°, 15°, 25°, 40° e detergente.
Tubo alimentazione acqua da mt.3.

GASOLINA HIGH PRESSURE WASHER

4 Gasoline stroke motor with self-rewinding start. Stainless steel piston pump with rod/crank system and brass head. Glycerin pressure gauge. Trolley with handle, pneumatic wheels and accessory holders. By-pass automatic valve. Valve thermal protection. Pressure control device. Low pressure detergent suction through the lance.

Included accessories

Complete lance with high-low pressure device.
Mt.10 high pressure hose.
Rapid coupling nozzles 0°, 15°, 25°, 40° and detergent.
Mt.3 alimentation hose.

| Pressione massima Max. pressure | | Sistema avviamento Starting system | Portata max. Delivery max. | Motore Motor | Potenza Power | Dimensioni Dimensions | Peso Weight |
|------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------|----------------|
| bar | psi | type | l/1' | type | HP | mm | Kg |
| 186 | 2700 | manuale recoil | 12 | Benzina 4 tempi 4 gasoline stroke | 6,5 (G 200) | 690 x 660 x 720 | 50 |